

IL-3 IL-3R

Sicherheitsleuchte mit intelligentem Energiemanagement

Robust, zuverlässig und ultraleicht. Zertifiziert für ATEX ZONE 1, zur Nutzung in nahezu allen Sicherheitsbereichen. Die Leuchte verfügt über einen Lichtsensor (erkennt hell / dunkel) als Sparmodus zur automatischen Regulierung der LED-Leuchtkapazität.



ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T85° C Db

GAS ZONE 1 | 2
STAUB ZONE 21 | 22

Schutzgrad: IP67

Gewicht: Wiederaufladbare Variante: 125 gr.
(inklusive Akku)

Batterievariante: 145 gr.
(inklusive AAA Batterien)

Maße: 15 x 3,8 x 4,4 cm

Leuchtdauer: Wiederaufladbare Variante 4 h
Batterievariante bis zu 30 h

Material Lampenkörper: Antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Lichtstrom: 135 Lumen


An/Aus Schalter: Ergonomischer Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung mit Schutzhandschuhen

Meldung bei schwachem Akku:
Warnblinken 15 min. vor Abschalten (nur IL-3R)


Zubehör: Holster um 360° drehbar
(Art.-Nr. B69-7271-A)

2 TYPEN VERFÜGBAR

- **IL-3** Art.-Nr. B69-7410-A

 4 AAA Alkaline Batterien
(inklusive)

- **IL-3R** Art.-Nr. B69-7411-A

 Wiederaufladbarer LiPo-Akku
Lithium | 3,7 V (inklusive)

**3 LADEGERÄTE VERFÜGBAR FÜR
1, 3 UND 5 LEUCHTEN 220/240 V**
(nur für IL-3R)



Art.-Nr.
B69-7412-A



Art.-Nr.
B69-7413-A



Art.-Nr.
B69-7414-A

AUTO ON SECURITY

„Notstromfunktion“ (nur bei Modell IL-3R) - Die Leuchte schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegerät ein --> zur besseren Lokalisierung.

„Einschaltfunktion“ (nur bei Modell IL-3R) - Die Leuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein --> „Quick-On-Light“ für schnelles Licht.

