

L-4000

NEXT GENERATION

ADALIT® L-4000 – Die nächste Generation professioneller Sicherheits-Handleuchten

Die **ADALIT® L-4000** definiert die Standards für explosionsgeschützte Sicherheitsleuchten neu. Mit **7 leistungsstarken LEDs**, einer speziell entwickelten Hochleistungsoptik und einem digitalen **OLED-Display** liefert sie maximale Helligkeit und Effizienz. Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine präzise Ausleuchtung in jeder Einsatzsituation – ob bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder in der Industrie.

Robust, innovativ und ergonomisch – die ADALIT® L-4000 ist mehr als eine Handleuchte. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profis, die sich auf ihr Equipment verlassen müssen.



Artikel-Nr.
B69-7700-A



Lithium-Ionen-
Ersatz-Akku,
Artikel-Nr.
B69-7710-A



7LED^{optics}Engine

- **7 moderne leistungsstarke LEDs** leuchten zeitgleich für Raum- und Distanzlicht, max. **Lichtstärke: 500 lm**
- **LEDEngine Optics** zum Ausleuchten der Wege zum Einsatzort
- Fokussierter Power-Lichtstrahl als Booster-/Verstärkerfunktion für lange Distanzen = **320 m**
- 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung
- 3 verschiedene Leuchtstärken für **6, 12 oder 24 h** Leuchtdauer
- Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem **OLED-Display** ablesbar
- Schwenkbarer Kopf für 5 Positionen:
-20° / 0° / 30° / 60° / 90°
- Moderner rückseitiger Befestigungsclip mit Karabineröse
- Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender einfach austauschbar
- Blinklichtfunktion mit 5 Intervallstufen in Hertz
- Ladegeräte für 1, 2, 3 oder 5 Leuchten, kompatibel mit den Ladegeräten der L-3000 Serie (siehe Seite 14)
- Entsprechend DIN 14649
- Optional mit Befestigungsmagnet und Blackout-Notfall-Batterie-Kit (Lieferumfang ohne Batterien)





Artikel-Nr.
B69-7700-A



OPTIONAL



Befestigungsmagnet,
Artikel-Nr. B69-7712-A

SCHWENKBARER KOPF



**Blackout-Notfall-
Batterie-Kit**
(Lieferumfang ohne Batterien),
Artikel-Nr. B69-7711-A



BOOSTER

**Step
Lighting
System**

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIB T200/166° C Da

ATEX: I M1 Ex ia I Ma
GAS ZONE 0 | 1 | 2
STAUB ZONE 20 | 21 | 22

Schutzgrad: IP67

Gewicht: 530 gr. (inklusive Akku)

Maße: Gerade (L x B x H):
7,4 x 8,55 x 20,05 cm
Rechter Winkel (L x B x H):
7,4 x 8,55 x 17,55 cm

Leuchtdauer: 6, 12 oder 24 h

Material Lampenkörper: Hochresistenter antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Lichtstrom: 7 moderne leistungsstarke LEDs
max. Lichtstärke: 500 lm

Akku: Li-ion | Spannung: 3,7 V - 5 Ah

Meldung bei schwachem Akku: Warnblinken 15 min. vor Abschalten

