



Ladegeräte für ADALIT® L-4000 / L-3000 ATEX

Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT® Leuchten vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2m/4m Tetrabandbereich der Klasse 5.

- Ladegerät für 1 Handleuchte 220/240 V, Art.-Nr. B69-7011-B
- Ladegerät für 1 Handleuchte 12/24 V, Art.-Nr. B69-7013-B
- Ladegerät für 2 Handleuchten 220/240 V, Art.-Nr. B69-7045-B
- Ladegerät für 2 Handleuchten 12/24 V, Art.-Nr. B69-7046-B
- Ladegerät für 3 Handleuchten 220/240 V, Art.-Nr. B69-7020-B
- Ladegerät für 3 Handleuchten 12/24 V, Art.-Nr. B69-7040-B
- Ladegerät für 4 Handleuchten 220/240 V, Art.-Nr. B69-7008-B
- Ladegerät für 4 Handleuchten 12/24 V, Art.-Nr. B69-7009-B
- Ladegerät für 5 Handleuchten 220/240 V, Art.-Nr. B69-7022-B
- Ladegerät für 5 Handleuchten 12/24 V, Art.-Nr. B69-7041-B

Abmessungen Ladegeräte (B x T x H):

für 1 Leuchte: 7,6 x 13,1 x 4,7 cm für 2 Leuchten: 18,1 x 10,2 x 4,7 cm für 3 Leuchten: 25,6 x 10,2 x 4,7 cm für 4 Leuchten: 33,1 x 10,2 x 4,7 cm für 5 Leuchten: 40,6 x 10,2 x 4,7 cm

Weiteres Zubehör ADALIT® L-4000 / L-3000 ATEX

Holster mit Reflektionsstreifen schützt die ADALIT® Leuchten und ermöglicht die Befestigung am Schultergurt von Atemschutzgeräten oder am Gürtel.





Ladezustand: Rote LED: Ladung läuft; Grüne LED: Ladung abgeschlossen

Einspeisung: DC 12/24 V; AC 100/240 V, 50/60 Hz



Befestigungsmagnet

für ADALIT® L-4000,

Art.-Nr. B69-7712-A



Art.-Nr. B69-7013-B, Ladegerät und Leuchte im Fahrzeug verbaut.



Signalkegel rot, Signalkegel gelb, Art.-Nr. B69-7323-A Art.-Nr. B69-7324-A

